



## NEXT-DRILL

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

### NEXT-DRILL 4125

Max. drilling capacity / Max. delme kapasitesi	25 mm
Max. casting guide capacity / Max. döküm kılavuz kapasitesi	24 mm
Max. capacity of steel guide / Max. çelik kılavuz kapasitesi	20 mm
Column Diameter / Sütun Çapı	85 mm
Spindle Tour / İş Mili Turu	125 mm
Distance Between Spindle End and Column / Mil Ucu ile Sütun Arası Mesafe	240 mm
Distance From Spindle Nose to Table / Mil Burnu ile Tabla Arası Mesafe	367 mm
Max. Distance Between Spindle Nose and Bottom / Max. Mil Burnu ile Taban Arası Mesafe	630 mm
Spindle Taper / İş Mili Konikliği	MT3
Spindle Speed / İş Mili Hızı	290-2150 rpm/min
Spindle Speed Settings / İş Mili Hız Kademeleri	5
Worktable Size / Çalışma Tablası Ebadı	280 x 300mm
Table Movement Distance / Tabla Hareket Mesafesi	
Overall Height / Toplam Yükseklik	1127 mm
Engine Power / Motor gücü	1.1 kW
Gross weight & Net weight / Brüt ağırlık & Net ağırlık	165 / 140kg