



NEX-T-DRILL

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

NEXT-DRILL 5050

Max. drilling capacity / Max. delme kapasitesi	50 mm
Max. casting guide capacity / Max. döküm kılavuz kapasitesi	30 mm
Max. capacity of steel guide / Max. çelik kılavuz kapasitesi	30 mm
Column Diameter / Sütun Çapı	180 mm
Spindle Tour / İş Mili Turu	240 mm
Distance Between Spindle End and Column / Mil Ucu ile Sütun Arası Mesafe	360 mm
Distance From Spindle Nose to Table / Mil Burnu ile Tabla Arası Mesafe	570 mm
Max. Distance Between Spindle Nose and Bottom / Max. Mil Burnu ile Taban Arası Mesafe	1160 mm
Spindle Taper / İş Mili Konikliği	MT5
Spindle Speed / İş Mili Hızı	40-2050 rpm /min
Spindle Speed Settings / İş Mili Hız Kademeleri	12
Worktable Size / Çalışma Tablası Ebadı	550 x 470 mm
Table Movement Distance / Tabla Hareket Mesafesi	550 mm
Overall Height / Toplam Yükseklik	2380 mm
Engine Power / Motor gücü	2.2/2.8 kW
Gross weight & Net weight / Brüt ağırlık & Net ağırlık	1045 / 985 kg